







WeatherMAX™

## Couleurs standards

 Forest Green	 Moss	 Slate	 Pacific Blue	 Captain Navy	 Black
80 29342 65 29341	80 29403	80 29428	80 29346 65 29345	80 29354 65 29353	80 29355 65 29335
 Light Charcoal	 Taupe	 Sand	 Toast	 Graphite	 Oyster
80 29334 65 29333	80 29377 65 29387	80 29376	80 29348 65 29347	80 29431	80 29423
 White	 Yellow	 Chocolat	 Beige	 Sandstone	 Mist
80 29371 65 29372	80 29352 65 29350	80 29430 65 29429	80 29389	80 29427	80 29468 65 29469

## Couleurs spécifiques

 Scarlet	 True Red	 Burgundy	 Royal	 Forrest Tweed	 Sapphire Tweed
80 29374	80 29344 65 29343	80 29338	80 29401	80 29397	80 29396

La couleur imprimée peut différer de la couleur réelle. Nous vous conseillons d'utiliser la plaquette Weathermax™ contenant le nuancier de couleurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WEATHERMAX™ 80	WEATHERMAX™ 65
Poids (g/m <sup>2</sup> )	271	220
Largeur - Bord fusionné (mm)	152	152
Elongation - ASTM D5034 (chaîne x trame/lbs)	490 x 390	430 x 270
Tongue Tear - ASTM D2261 (chaîne x trame/lbs)	20 x 18	15 x 10
Taber Abrasion - ASTM D3884 (cycles)	600	600
Pression hydrostatique - AATCC 22 (mm)	650	550
Taux de pulvérisation - AATCC	100	100
Perméabilité à l'air - ASTM D737 - cfm	1.3	1.5
FPU - Facteur de Protection Ultraviolet	50+	50+
UVA & AVB - Taux de protection aux UV	Over 99%	Over 99%

## Instructions d'entretien

Les tissus WeatherMax™ peuvent être lavés en utilisant une solution savonneuse à base d'un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez abondamment avec de l'eau propre pour enlever le savon et laissez sécher à l'air libre. Pour les taches de moisissure, préparer une solution d'un verre de javel, plus 1/2 verre de détergent doux pour 4 litres d'eau. Vaporiser sur toute la surface et laisser tremper. Rincer à l'eau propre et laisser sécher à l'air libre.